



SIKKERHEDSDATABLAD

EUMULGIN EP 5 L V

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn	EUMULGIN EP 5 L V
Varenr.	00-4534212
Internt nr.	15
Leverandør	Brøste A/S Lundtoftgårdsvej 95 DK-2800 Lyngby Danmark +4545263333 +4545263404
Kontaktperson	Bende Daugaard/Birthe Oldenborg

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Indhold	Faresymbol	R-sætninger
Vand	231-791-2	7732-18-5	0,8-1,2 %	-	
Oleyl cetyl alcohol + 5 EO		68920-66-1	98,8-99,2 %	Xi	R-38

Ordlyden af de anvendte R-sætninger findes i sektion 16

3. FAREIDENTIFIKATION

Irriterer huden.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

Indånding	Ikke relevant.
Indtagelse	Skyl munden grundigt. Drik meget vand for at fortynde indtaget kemikalie. Søg straks i ægehjælp!
Hud	Fjern straks forurenede beklædning og vask huden med sæbe eller et mildt vaskemiddel og vand. Tab af hudfedt erstattes med egnet creme.
Øjne	Skyl straks med meget vand. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg lægehjælp/til sygehus.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler	Brug: Skum. Carbondioxid (CO ₂). Pulver. Vand.
Særlige forholdsregler ved brandbekæmpelse	Undgå stærk vandstråle direkte mod brandstedet (vil sprede ilden).

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Personlige værnemidler	Undgå kontakt med hud og øjne.
Oprensningemetoder	Undgå forurening af vandressourcer og kloak. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler ved brug	Undgå opvarmning, gnister og åben ild. Undgå spild og kontakt med hud og øjne.
Forholdsregler ved oplagring	Hold beholdere tæt lukket. Lagerklasse: VCI-lagerklasse: 10

8. EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Beskyttelseshandsker	Brug egnede beskyttelseshandsker ved risiko for hudkontakt. F.ex. 4H-beskyttelseshandsker.
Øjenbeskyttelse	Brug godkendte beskyttelsesbriller.
Anden beskyttelse	Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.
Hygiejniske rutiner	Sørg for god hygiejne. Der må ikke spises eller drikkes under arbejdet.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Form/konsistens	Flydende		
Farve	Gult		
Lugt	Svag Produktspecifik		
Opløselighed	Emulgerbart i vand.		
Densitet (g/ml)	0,909 - 0,913	Temperatur (° C):	70
pH, fortynding	6 - 7,5	Koncentration (%_M):	1%
Flammepunkt (° C)	> 180	Metode:	Cd OC (Cleveland åben kop).

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Almindeligvis stabilt.
Risikoforhold	Undgå stærk opvarmning, åbne flammer og antændelseskilder.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Toksisk dosis, LD 50	> 5000 mg/kg
Sundhedsfare	Stænk og dampe kan virke øjenirriterende.

12. MILJØOPLYSNINGER

Økotoksicitet	På baggrund af oplysninger fra producenten er produktet ikke mærkningspligtigt.
Persistens og nedbrydelighed	Hurtigt biologisk nedbrydeligt. Klassificering som hurtigt biologisk nedbrydelig: BOD(28)/COD > 60% og DOC reduction > 70% (iflg. OECD 301 A-F)
Akut fisketoksicitet	Akut fisketoksicitet: LC50 = > 1 - 10 mg prod./l Akut bakterietoksicitet: EC 0 = 10 - 100 mg prod./l.

13. BORTSKAFFELSE

Behandlingsmetoder	Afleveres til destruktion via kommunal modtagestation.
---------------------------	--

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Generelt	Anses ikke for farligt gods iht. ADR/RID/IMDG
-----------------	---

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler



Indeholder	Vand Oleyl cetyl alcohol + 5 EO
Risikosætninger	R-38 Irriterer huden.
Sikkerhedssætninger	S-24 Undgå kontakt med huden. S-28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder...(angives af fabrikanten) S-37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Anvendelsesbegrænsninger	Ingen krav til særlig uddannelse, men de personer, der håndterer materialet, skal være fortrolige med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Kemikalieaffaldsgruppe	H Organisk-kemisk affald, halogen- og svovlfrit, f. eks. kasseret malingslam, destillationsremanens, organ. -kem. biprodukter, tjære, fritureolie, organiske syrer og disses salte, limaffald, brugt fremkalder, alkaliske cyanidfrie affedterbade, alkaliske 'afsyre'-bade, bitumen, konsistensfedt, fast brændselolie, sæbeaffald.
Kemikalieaffaldskort	5. 99 ANDET FARLIGT AFFALD.
Vandfareklassifikation	Vandfareklasse (WGK) Tyskland: 2

16. ANDRE OPLYSNINGER

Forklaringer til R-sætninger i afsnit 2	R-38 Irriterer huden.
* Oplysninger, der er revideret siden sidste version af Sikkerhedsdatabladet	
Revisionsbemærkning	Ændret i punkt: 3. 5. 8. 9. 12. 15. 16.
Udarbejdet af:	LS
Revisionsdato:	2001-11-27
Revisionsnr.:	1.00
Revisionsnr. / erstatter	2001-03-02
Sikkerhedsdatablad af dato:	
Dato:	2001-11-16
Forbehold om ansvar.	Denne information er baseret på vores nuværende viden og drejer sig om produktet i den tilstand, det er leveret. Meningen er at beskrive produktet ud fra sikkerhedskrav og er ikke ment som garanti for specielle egenskaber.
Trykningsdato:	2003-11-25